

冷吸 料 A1107B

材料 Features	材料应 Applications
◇ 优异 可弯折性	◇ 挤出成型
◇ 滑 填充, 材料	◇ 冷吸 材料

性	检测标准	测 条件	单位	典型值
性				
密度 D	ISO 1183-1	23℃	/ ³	1.22
吸水 A	ISO 62	23 , 24	%	0.02
机械性				
拉伸强度	ISO 527-1, 2	50 /		32
拉伸模	ISO 527-1, 2	50 /		1604
拉伸断 伸 E B	ISO 527-1, 2	50 /	%	119
弯曲强度 B	ISO 178	2 /		57
弯曲模 B	ISO 178	2 /		2192
支梁 口冲击强度 C I	ISO 180-1	23℃	J/ ²	30
性				
变形温度	ISO 75-1, 2	0.45Mpa	℃	53
性 数	ISO 11359-2	-50~50℃	×10 ⁻⁵ /	-
指数	ISO 1133-A	200℃, 2.16kg	/10	7
点	DSC	/	℃	152

✓ 典型值是指实 室平均数据, 仅 于使 时参 , 不作为产品 标准

✓ 产品 料 修改, 不做另

山东 口市 口 济开发区 : 265700

: 0535-8828888 传 : 0535-8833788